



22.04.2024

AVISTA peer EVO ATF GER

Покращена олива для автоматичних трансмісій лінійки AVISTA peer EVO спеціально розроблено для трансмісій німецьких виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ

• Автоматичні коробки передач, особливо німецьких виробників.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Відмінна силучість при низьких температурах
- Чисті, комфортні процеси перемикання

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Айзін	JWS 3309G 052 162, G 052 990, G 055
УорнерAudiBM	0257045E, BMW 8072B, LA 2634, LT
WFordGeneral	71141MIID, IIIG, IIIHATF Z-1SP-II, SP-
MotorsHondaH	III, JWS 3314, JWS 3317K17
yundai/Kialdem	(JATCO)1-ARed-1ATF-M III, ATF-MV
itsuJASOKiaMa	
zdaMercedes-	
Benz-	
BlattMitsubishi	
NissanPSARen	
aultSubaruSuzu	
kiTexaco	236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10 (NAG 1 / Shell 3403), 236.11, 236.81SP-II, SP-III, Diaqueen ATF J2402, Nissan Matic-D, J, KAL-4DP-0ATF, ATF HP3314, 3317N402 (JATCO), ETL-7045E (BMW 7045E), ETL-8072B (BMW 5 Sp)T, T-II, T-III4 швидкісний (P/N 1161621)G 052 162, G 052 990, G 055 025TE-ML 11 (швидкість 3/4/5)

Автомоб
іль
ToyotaVo
IvoVWZF

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			75 Вт
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.825 – 0.865
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	6.2 – 7.6
Брукфільд @ -40°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 20,000
КОЖ точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -42

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 4)

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de