



20.02.2024

AVISTA peer EVO GL4 SAE 75W-90

Високосучасна багатоцільова трансмісійна олива лінійки AVISTA peer EVO для використання протягом усього року в надзвичайно навантажених механізмах керування/диференціалів/рульового керування, де повинні бути дотримані вимоги специфікації API GL4 та подальших норм OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Апаратура управління
- диференціальна передача
- рульовий механізм

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- висока вантажопідйомність
- дуже хороший захист від зносу
- дуже хороша в'язкісно-температурна поведінка
- низька точка схоплювання
- запобігає утворенню піни
- стійкість до зсуву
- діє протягом року

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Інтерфейс ГЛ4

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			75Вт-90
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.855 – 0.895
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	15.8 – 17.7
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -42

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (ВСНкмер 5)