



12.04.2024

AVISTA peer EVO GL 4 80W-90

Універсальна трансмісійна олива для застосування в управліннях/диференціалах/рульових механізмах, для виконання всіх вимог специфікації API GL4.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Апаратура управління
- диференціальна передача
- рульовий механізм

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- висока вантажопідйомність
- захист від зносу
- Стабільність до окислення
- низька гелева точка

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗФ 3Ф ТЕ-МЛ 16А, 17А,
19А(ZF004779)

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДОД АТОК GL4MAN 341
Тип E-1MAN 341
Тип Z-2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			SAE 80W-90
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.870 – 0.910
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	14,3 – 15,7
Брукфілд @ -26°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -27

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 6)