



20.02.202420.02.20
24

AVISTA peer EVO GL5 LS SAE 90

Високосучасна багатоцилілова трансмісійна олива лінійки AVISTA peer EVO для використання протягом року в осьових/гіпoidних передачах, з відомими сертифікатами OEM.

- ЗАСТОСУВАННЯ**
- Вісь
 - Гіпoidна передача, з блокуванням диференціала

- ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ**
- дуже висока вантажопідйомність
 - Дуже високий захист від зносу завдяки присадкам екстремального тиску
 - дуже хороша поведінка при відділенні піни/повітря
 - дуже хороша в'язкісно-температурна поведінка
 - діє протягом року

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗФ ZF TE-ML 05C, 16E, 21C(ZF004776)

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ZF TE-ML 12C

РЕКОМЕНДАЦІЇ

APILiebherr GL5Liebherr(P: min. 1.900 стор./хв)

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			SAE 90
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.880 – 0.920
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	16.8 – 18.2
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -12

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 6)