



20.02.2024

AVISTA peer EVO GL5 SAE 75W-90

Високосучасна багатоцільова трансмісійна олива лінійки AVISTA peer EVO для використання протягом усього року в надзвичайно навантажених гіпоїдних та осьових передачах, де повинні бути дотримані вимоги специфікації API GL5.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Вісь
- гіпоїдна передача

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- дуже високий захист від зносу при будь-яких навантаженнях
- знижений шум на передачах
- Найкраща ефективність передачі при повному навантаженні
- Стабільність до окислення
- дуже хороша в'язкісно-температурна поведінка
- діє протягом року

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Інтерфейс ГЛ5

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			75Вт-90
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.860 – 0.900
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	16,3 – 18,2
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -42

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВС-номер 5)