



20.02.2024

AVISTA одноранговий EVO GL5 SAE 85W-140

Високосучасна багатоцільова трансмісійна олива лінійки AVISTA peer EVO для використання в надзвичайно навантажених гіпоїдних та вісних передачах, де повинні бути дотримані вимоги специфікації API GL5.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Вісь
- гіпоїдна передача

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- дуже високий захист від зносу при будь-яких навантаженнях
- знижений шум на передачах
- Найкраща ефективність передачі при повному навантаженні
- Стабільність до окислення
- дуже хороша в'язкісно-температурна поведінка
- діє протягом року

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- | | |
|-------|-----------|
| APIM | GL5MIL-L- |
| ILVol | 2105 |
| voDA | D97310DAF |
| F | |

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			85Вт-140
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.890 — 0.930
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	27.0 — 30.0
Брукфілд @ -12°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -12

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 5)