



19.02.2024 19.02.2024

AVISTA peer EVO GL5 SAE 85W-90

Універсальна трансмісійна олива для застосування в осьових/гіпоїдних передачах з блокуванням диференціала, для виконання всіх вимог специфікації API GL5.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Вісь
- гіпоїдна передача

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- високий захист від зносу при будь-яких навантаженнях
- знижений шум на передачах
- Найкраща ефективність передачі при повному навантаженні
- Стабільність до окислення
- Хороша в'язкісно-температурна поведінка
- діє протягом року

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗФ ZF TE-ML 16C, 17B, 19B,
21A(ZF 004793)12B100 (MB
ДСКР 235.0)

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

APIM GL5MAN 342 Тип
ANMI M-1MIL-L-
LVolv 2105D97310DAF
oDAF

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			SAE 85W-90
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.875 – 0.915
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	15.3 – 16.7
Брукфілд @ -12 °C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -21

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 7)