



07.05.2024

AVISTA peer EVO PRIME ATF DCT

Першокласна високоефективна олива для автоматичної трансмісії лінійки AVISTA peer EVO PRIME для застосування в DCT, заснована на новітніх технологіях і всебічних розробках, яка відповідає особливо вимогливим вимогам до трансмісії з подвійним зчепленням, а також рекомендаціям багатьох виробників оригінального обладнання.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автоматична трансмісія з подвійним зчепленням (DCT)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Нековзна робота
- Мінімальні втрати крутного моменту
- Низький знос
- Дуже низька температура наливу
- Інгібується піноутворенням при високих вимогах
- Нейтральна поведінка по відношенню до ущільнювальних матеріалів

ЗАТВЕРДЖЕННЯ	СПЕЦИФІКАЦІЇ	РЕКОМЕНДАЦІЇ(Специфікація або номер деталі)
		Audi / Seat / Skoda / VW
		Г 052 182Г 052 529Г 055 52983 22 2 148 57883 22 2 148 57983 22 0 440 21483 22 2 147 477
		BMW (Getrag)
		Citroen / PeugeotFord / Getrag / Nissan Ford Mercedes-Benz Sheet
		9734,S2M2C936AMB 236.21, МБ 236.24, МБ 236.25, МБ 239.21SSTF-I (MZ320065)999МП-GTRT00P 999,917.080.00 999,917.080.0111 61838, 1161839
		Mitsubishi Dia-QueenNissanPorsche
		Вольво

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			75 Вт
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.825 – 0.865
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	6.2 – 7.6
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		не менше 160
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	4.6 – 6.0
Брукфілд @ -40 °C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 20,000
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	мін.180
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -48

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 6)

AVISTA OIL Deutschland GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze, GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de