



22.04.2024

AVISTA peer EVO PRIME ATF GER

Низьков'язкі оливи для автоматичних трансмісій AVISTA однорангової EVO PRIME-line, для універсального використання для трансмісій виробництва виробника Daimler.

ЗАСТОСУВАННЯ		ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ	
• Автоматичні коробки передач, особливо німецьких виробників		• низька в'язкість • хороший коефіцієнт тертя • Високий комфорт перемикання передач	
ЗАТВЕРДЖЕННЯ	СПЕЦИФІКАЦІЇ	РЕКОМЕНДАЦІЇ	
		Айзін	AW-1G 055 005, G 055 162, G 052
		Уорнер	54083 22 0 142 5166p805 (Geely,
		Audi	Ssangyong, Mahindra 6sp)DW-1NWS-
		BMW	9638SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR1-A-
		WDS	LV3324
		Honda	
		H	
		yundai/Kia	
		JAS	
		OJWS	
		Mercedes	
		-Benz-	
		Blatt	
		Mitsubishi	
		Nissan	
		Saab	
		Toy	
		ota	
		Volvo	
			236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 236.17, 236.41
			ATF-J3, ATF-PA, SP-IVMatic S, Matic W93
			165 147WS (JWS 3324)6 швидкісний MY
			2011-2013 (артикул 31256774
			OR31256675)G 055 005, G 055 162, G 052
			5406 Швидкість (S671 090 255)6-швидкісна
			(США 6HP19, 6HP26, 6HP28, 6HP32)
		VW	
		ZF	
		ZF	

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306		75 Вт	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.825 – 0.865
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	5.0 – 6.4
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 15,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -42

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (Вс-номер 6)