



20.02.2024
20.02.2024 20.04.2024

AVISTA peer EVO PRIME GL4 PC SAE 75W-80

Першокласна, високоефективна багатоцільова трансмісійна олива лінійки AVISTA peer EVO PRIME спеціально розроблена для використання протягом усього року в надзвичайно навантажених механізмах керування/диференціалів/рульових механізмах автомобілів, де повинні бути дотримані вимоги специфікації API GL4 та подальших норм OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

Шестерня управління, диференціальна передача, рульовий механізм, автомобіль

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Ідеальна стабільність при зсуві
- Відмінна в'язкісно-температурна поведінка
- Діє протягом року
- Дуже хороша здатність до поглинання тиску також у разі екстремальних навантажень
- Зменшення тертя та зносу
- Видатна реологічна поведінка при низьких температурах
- Дуже хороша сумісність з еластомерами для запобігання витоків

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- APIB GL-4MTF LT-2, LT-3 (75W)MZ6, MZ7
MWF (75W)Ford M2C 186-AFord WSS-M2C200-D2
iatFo (75W)W16612 (75W), 1940764, 1940768,MT-
rd XZ, MT-XZ TL (JR Type)B71 2330 (EZL
848)Спеціальна трансмісійна олива, MTF
GMNissanP 94Special MTF, MTF-II, MTF-IIITranself NFJ,
eugeotLand NFP, TRJ, TRT, TRZ, TRP, TRX97308, 97309G
RoverHond 009 317, G 052 178 (75W), G 052 512 (75W),G
aRenaultVol 052 512 A2 (75W), G 052 726 (75 Вт), G 060
voVolkswag 726 (75 Вт)
en

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			75Вт-80
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.835 – 0.875
Родичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	8.3 – 9.7
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		хв. 148
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7.8 – 10.2
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150,000
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	мін.180
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -45

Номер митного тарифу: 27101587.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 3)

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de