



09.10.2024 09.10.2024

AVISTA одноранговий EVO PRIME GL4 ПК SAE 75W-90

Першокласна, високоефективна багатоцільова трансмісійна олива лінійки AVISTA peer EVO PRIME спеціально розроблена для використання протягом усього року в надзвичайно навантажених механізмах керування/диференціалів/рульових механізмах автомобілів, де повинні бути дотримані вимоги специфікації API GL4 та подальших норм OEM.

- ЗАСТОСУВАННЯ**

 - Шестерня управління, диференціальна передача, рульовий механізм, автомобіль
- ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ**

 - Ідеальна стабільність при зсуві
 - Відмінна в'язкісно-температурна поведінка
 - Застосовується протягом року
 - Дуже хороша здатність до поглинання тиску також у разі екстремальних навантажень
 - Зменшення тертя та зносу
 - Видатна реологічна поведінка при низьких температурах
 - Дуже хороша сумісність з еластомерами для запобігання витoku

ЗАТВЕРДЖЕННЯ	СПЕЦИФІКАЦІЇ	РЕКОМЕНДАЦІЇ
		APIBMWFiato rdGMHondame cedes BenzLand RoverRenaultV olvoVolkswage n
		ГЛ-4МТФ ЛТ-2, ЛТ-3; LT-4MZ1WSD-M2C200-C, WSS-M2C200-C1940764, 1940768Спеціальна Honda MTF, MTF IIMB 235.10Спеціальна трансмісійна олива, MTF 94Tranself TRT97308, 97309G 009 317, G 052 178, G 052 512, G 052 726, G 060 726, G50

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			75Вт-90
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.845 - 0885
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	14.8 – 16.2
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		мін. 150
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7.8 – 10.2
Брукфілд @ -40°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150,000
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -39

Номер тарифу Outsoms: 34031980.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (БС-номер 4)

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de