



20.02.2024

AVISTA peer GL4 SAE 80W-90

Універсальна трансмісійна олива для застосування в пристроях керування/диференціалів/рульових механізмах, для виконання всіх вимог специфікації API GL4.

ЗАСТОСУВАННЯ

•Шестерня управління, диференціальна передача, рульовий механізм

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Висока вантажопідйомність
- захист від зносу
- Стабільність до окислення
- низька гелева точка

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтерфейс ГЛ4

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			80Вт-90
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.860 — 0.900
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13,8 – 15,2
Брукфілд @ -26°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150,000
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -27

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 5)