



20.02.2024

AVISTA peer GL5 LS SAE 80W-90

Універсальна трансмісійна олива для застосування в осьових/гіпоїдних передачах з блокуванням диференціала, для виконання всіх вимог специфікації API GL5.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Шестерня моста, гіпоїдна передача, з блокуванням диференціала

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- висока вантажопідйомність
- захист від зносу через присадки екстремального тиску
- Хороша поведінка при відділенні піни/повітря
- Хороша в'язкісно-температурна поведінка
- *діє протягом року

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтерфейс GL5Обмеже не ковзання

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306			80Вт-90
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.870 — 0.910
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	14.1 – 15.5
Брукфілд @ -26°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -27

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВС-номер 5)