



19.02.2024

AVISTA peer GL5 SAE 80W-90

Високосучасна багатоцільова трансмісійна олива лінійки AVISTA peer EVO для використання протягом року в надзвичайно навантажених гіпоїдних та осейних передачах, з відомими OEM-сертифікатами та там, де повинні бути дотримані вимоги специфікації API GL5.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Вісь редуктор, гіпоїдна передача

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Дуже високий захист від зносу при будь-яких навантаженнях
- знижений шум на передачах
- Найкраща ефективність передачі при повному навантаженні
- Стабільність до окислення
- дуже хороша в'язкісно-температурна поведінка
- діє протягом року

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ Інтерфейс ГЛ5

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 306		80Вт-90	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.865 – 0.905
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.8 – 15.2
Брукфілд @ -26°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -27

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (ВШ-номер 3)