



20.02.2024

AVISTA PULSE 4 STROKE MB SAE 15W-40

Високосучасна чотиритактна моторна олива лінійки AVISTA pulse EVO PRIME для скутерів відповідає всім вимогам специфікації JASO MB.

ЗАСТОСУВАННЯ
•чотиритактний скутер

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ
•повне зчеплення мастильної плівки
• Чудова здатність до тертя

ПОВТОРНІ ВЗАЄМОДІЇ
ДЖА MB
МИЛІ SL

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Клас SAE	SAE J 300	SAE 15W-40	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.880
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.3 – 14.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270	мін. 150	
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	6.3 – 7.8
Динамічна в'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВС-номер 4)