



15.04.2024

AVISTA PULSE 4 ТАКТНИЙ SAE 10W-40

Чотиритактна моторна олива для мотоциклів з мокрим і масляно-мастильним зчепленням для виконання всіх вимог специфікації JASO MA 2.

ЗАСТОСУВАННЯ

•чотиритактні мотоцикли з мокрим зчепленням

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- повне зчеплення мастильної плівки
- Чудова здатність до тертя

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ДЖА
МИЛІ

МА
2СЛ

ПОВТОРНІ ВЗАЄМОДІЇ

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Клас SAE	SAE J 300	SAE 10W-40	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.880
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.8 – 15.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270	хв.147	
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	5.4 – 7.0
Динамічна в'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВС-номер 6)