



20.02.2024

AVISTA PULSE 4 ТАКТНИЙ SAE 20W-50

Чотиритактна моторна олива для мотоциклів з мокрим і масляно-мастильним зчепленням для виконання всіх вимог специфікації JASO MA 2.

ЗАСТОСУВАННЯ

•чотиритактні мотоцикли з мокрим зчепленням

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- повне зчеплення мастильної плівки
- Чудова здатність до тертя

ПОВТОРНІ ВЗАЄМОДІЇ

ДЖА МА
МИЛІ 2СЛ

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Клас SAE	SAE J 300	SAE 20W-50	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.860 – 0.900
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	17.5 – 18.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.121
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	5.8 – 7.2
Динамічна в'язкість @ -15 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 9,500
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -30

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВС-номер 4)