



12.04.2024

AVISTA pulse EVO 2 STROKE

Лінійка AVISTA pulse EVO для двигунів з повітряним і водяним охолодженням, особливо для двотактних мотоциклів, за відповідність всім вимогам API TC і JASO FB.

ЗАСТОСУВАННЯ

- двотактні двигуни з повітряним і водяним охолодженням (бензинові)
- Спеціально для двотактних мотоциклів, самозмischувальних і для роздільного змачення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- запобігає карбонізації
- високий захист від забруднень

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ОБІ Про це
МИ повідомляє TCFB

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.850 – 0.890
Рідичів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	55 - 85
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	мін.130
Температура спалаху PM	DIN EN ISO 2719	°C	мін. 100
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -12

Номер митного тарифу: 27101581

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 7)