



20.02.2024

AVISTA pulse EVO 4 STROKE SAE 10W-50

Чотиритактна моторна олива лінійки AVISTA pulse EVO для мотоциклів з мокрим та масляно-мастильним зчепленням за відповідність усім вимогам специфікації JASO MA 2.

ЗАСТОСУВАННЯ
•чотиритактні мотоцикли з мокрим зчепленням

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ
•повне зчеплення мастильної плівки
• Чудова здатність до тертя

ПОВТОРНІ ВЗАЄМОДІЇ
ДЖА МА
МИЛІ 2СН

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Клас SAE	SAE J 300	SAE 10W-50	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	17.5 – 18.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270	хв.163	
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	5.6 – 7.0
Динамічна в'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВС-номер 5)