



12.04.2024

AVISTA pulse EVO PRIME 2 STROKE

Найбільш досконала високоефективна двотактна олива на основі PIB лінійки AVISTA pulse EVOPRIME для двигунів з повітряним та водяним охолодженням, особливо для двотактних мотоциклів за відповідність усім вимогам JASO FD / ISO-L-EGD.

ЗАСТОСУВАННЯ

- двотактні двигуни з повітряним і водяним охолодженням (бензинові)
- Спеціально для двотактних мотоциклів, самозмішувальних і для роздільного змащення.
- можна використовувати до пропорції змішування 1:100 (залежно від рекомендації виробника)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- запобігає карбонізації
- високий захист від забруднень
- майже бездимний

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

API JASO TC
ISO-L-EGD FD

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.835 – 0.875
Рідичів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	35 – 65
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	мін. 130
Температура спалаху PM	DIN EN ISO 2719	°C	мін. 100
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -30

Номер митного тарифу: 34031980

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технічними досягненнями. (ВС-номер 8)