



19.02.202419.02.2024

AVISTA pure CF-4 SAE 10W-40

Універсальна моторна олива для змішаного автопарку (бензин старше 2001 року випуску, дизель), де вимагаються вимоги специфікації API CF-4 та SJ. Пропонує широкий спектр видатних функцій.

ЗАСТОСУВАННЯ

• Комерційні транспортні засоби, легкові автомобілі (2001 року випуску і старше), бензин, дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

РЕКОМЕНДАЦІЇ

КРИШКА CF-4SJ

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			10Вт-40
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.880
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	14.3 – 15.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 149
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7.0 – 8.8
Дин. В'язкість @ -25°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-Номер 5)