



19.02.202419.02.2024

# AVISTA pure CI-4 SAE 10W-40

Моторна олива для комерційного транспорту (дизельна) спеціально для теплих температур відрізняється підвищеним індексом в'язкості. Розроблений для виконання вимог специфікації API CI-4.

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Комерційні автомобілі, дизельні
- заміна на CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Стійкість до старіння
- тривалий термін служби двигуна (для рециркуляції відпрацьованих газів)
- стабільність в'язкості,
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна
- вищий індекс в'язкості (V100 > 14,5 мм²/с)

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтерфейс CI-4

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

| Параметр                    | Метод            | Одиниці  |               |
|-----------------------------|------------------|----------|---------------|
| SAE ClassSAE J 300          |                  | 10Вт-40  |               |
| Щільність 15 °C             | DIN EN ISO 12185 | г/см³    | 0.840 – 0.880 |
| Рідинів. В'язкість @ 100 °C | ASTM D7279       | мм²/сек  | 14.3 – 15.7   |
| Індекс в'язкості            | ASTM D2270       |          | хв. 153       |
| Загальна базова кількість   | ASTM D2896       | мг КОН/г | 10.0 – 12.4   |
| Дин. В'язкість @ -25°C      | ASTM D5293       | мПа* с   | Макс. 7,000   |
| Температура спалаху КОК     | DIN ISO 2592     | °C       | хв. 200       |
| Для пункту                  | ASTM D7346       | °C       | Макс. -39     |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВСН-номер 3)