



AVISTA pure CI-4 SAE 15W-40

19.02.202419.02.2024

Моторна олива для комерційного транспорту (дизельна) спеціально для теплих температур відрізняється підвищеним індексом в'язкості. Розроблений для виконання вимог специфікації API CI-4.

ЗАСТОСУВАННЯ

• Комерційні транспортні засоби, дизельні палива, заміінники CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- стійкість до старіння
- тривалий термін служби двигуна (для рециркуляції відпрацьованих газів)
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна
- вищий індекс в'язкості (V100 > 14,5 мм²/с)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтерфейс CI-4

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		15Вт-40	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.845 – 0.885
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	14.3 – 15.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 149
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	10.0 – 12.4
Дин. В'язкість @ -20°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7.000
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-Номер 3)