



19.02.2024 19.02.2024

AVISTA pure EVO CI-4 TS SAE 15W-40

Стійка до старіння моторна олива для комерційних автомобілів (дизель Euro I-V) та старих автомобілів (бензин) лінійки AVISTA pure EVO для відповідності всім вимогам специфікації API CI-4 та багатьох OEM-допусків/специфікацій.

ЗАСТОСУВАННЯ

- комерційні автомобілі
- Автомобілі (2004 року випуску і старше)
- дизельне паливо (Euro I-V), бензин, заміник API CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- стійкий до старіння
- тривалий термін служби двигуна (для рециркуляції відпрацьованих газів)
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

API	Deu	CI-4DQC III-18EO-
tz	Mack	N15B110 (MB
DTFR	R	228.3)RLD-2VDS-
enault	V	3
olvo		

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA	A3/B4E7SL
	DH-1-
API	ASOGlo
bal	Caterpillar
Cummins	Det
roil	
Diesel	IVECO
MAN	MBMTU

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Компанія	C4T
Allison	Caterpillar O-2

M3275-1
229.1T
IP 2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE Class	SAE J 300		15Вт-40
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.845 – 0.885
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.9 – 15.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		не менше .148
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	10.0 – 12.4
Дин. В'язкість @ -20 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 220
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-номер 10)