



19.02.2024 19.02.2024

AVISTA pure CI-4 SAE 20W-50

Моторна олива для комерційного транспорту (дизельна) спеціально для теплих температур відрізняється підвищеним індексом в'язкості. Розроблений для виконання вимог специфікації API CI-4.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Комерційні автомобілі, дизельні
- заміна на CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- стійкість до старіння
- тривалий термін служби двигуна (для рециркуляції відпрацьованих газів)
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна
- вищий індекс в'язкості (V100 > 17,5 мм²/с)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтерфейс CI-4

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			20Вт-50
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.855 – 0.895
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	17.8 – 19.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		мін. 150
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	10.0 – 12.4
Дин. В'язкість @ -15°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 9,500
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (БС-Номер 3)