



15.04.202415.04.20
24

AVISTA pure EVO CK-4 SAE 10W-30

Високоякісна моторна олива для комерційного транспорту (дизель Euro I-VI) лінійки AVISTA pure EVO для відповідності всім вимогам специфікації API CK-4, а також багатьох OEM-допусків/специфікацій.

ЗАСТОСУВАННЯ

- комерційні автомобілі, дизельні (Euro I-VI), з сучасною доочищенням відпрацьованих газів
- замінити CH-4, CI-4, SЖ-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- відмінна чистота поршнів
- запобігання поліруванню створів
- низький знос і утворення сажі
- стабільність мастила
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Інтерфейс	CK-4SNDQC IV-18 LAEOS-
Deutz	4.5M3677M377515
Mack	C110 (MB
MAN	228.51)ТИП 3.1RLD-3VDS-4.5
DTFRM	
TURen	
aultVol	
vo	

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEACat	E6/E7/E11ECF-
erpillarCu	3CES 20081CES
mmins	20086DDC
	93K222M3271-
Детройт	1M347715C100
ДизельMAN	(MB 228.31)15C120
	(MB
ДСКР	228.52)Низький
	вміст золи
Сконе	

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ACHEX	E9Д
ACO	Г-2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			10Вт-30
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.845 – 0.885
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	11,3 – < 12,5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.137
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	7,9 – 9,9
Дин. В'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 11)