



19.02.202419.02.2024

AVISTA pure EVO CK-4 SAE 5W-30

Високоякісна моторна олива для комерційного транспорту (дизель Euro I-VI) лінійки AVISTA pure EVO для відповідності всім вимогам специфікації API CK-4, а також багатьох OEM-допусків/специфікацій.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Комерційні автомобілі дизельні (Euro I-VI) із сучасною доочищенням відпрацьованих газів
- замінити CH-4, CI-4, CJ-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Відмінна чистота поршнів
- запобігання поліруванню створів
- низький знос і утворення сажі
- стабільність мастила
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Deutz	DQC IV-18 LAEOS-
Mack	4.5M367715C120
MAN	(MB 228.52)15C110
DTRF	(MB 228.51)ТИП
	3.1RLD-3LDF-
	4VDS-4.5
MTURe	
naultSc	
aniaVol	
vo	

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA	E7E8E11CK-4SNDH-2ECF-3CES 20086DDC
APIAPIJASO	93K222M3775M327
CaterpillarCu	1-1M347715C100
mminsДетро	(MB 228.31)
йтський	
дизельMAN	

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ACEA	E6E9Розширений дренажWSS-
Компанія	M2C213-A118-
DAFFordI	1804 TLS E9
veco	

ДСКР

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			5C-30
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.845 – 0.885
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	11.0 – 12.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 155
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	9.3 – 11.7
Дин. В'язкість @ -30 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (ВШ-номер 12)

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de