



19.02.2024 19.02.2024

AVISTA pure EVO FA-4 SAE 5W-30

Комерційні автомобілі дизельні (Euro I-VI), з сучасною доочищенням відпрацьованих газів, замінюють CH-4, CI-4, CJ-4

ЗАСТОСУВАННЯ

- Комерційні автомобілі дизельні (Euro I-VI) із сучасною доочищенням відпрацьованих газів
- замінити CH-4, CI-4, CJ-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Відмінна чистота поршнів
- запобігання поліруванню створів
- низький знос і утворення сажі
- стабільність мастила
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ДСКР 15C130 (MB 228.61)

СПЕЦИФІКАЦІЇ

API API Cummins Детройтський дизель JASO FA-4 CHEC 20087 DDC 93K223DH-2F

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			5C-30
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.845 – 0.885
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	9.3 – 11.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		мін. 150
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	9.3 – 11.7
Дин. В'язкість @ -30°C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (BC-N-число 5)