



24.09.202424.09.2024

AVISTA pure EVO GER SAE 10W-40

Високоякісна моторна олива для комерційного транспорту (дизель Euro I-VI) лінійки AVISTA pure EVO для відповідності всім вимогам багатьох OEM допусків/специфікацій, особливо для німецьких типів транспортних засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- комерційні автомобілі, дизельні (Euro I-VI), з сучасною доочищенням відпрацьованих газів

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- відмінна чистота поршнів
- запобігання поліруванню отворів
- низький знос і утворення сажі
- стабільність мастила
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

DeutzD	DQC IV-18
TFRMa	LA15C110 (MB
ckMTU	228.51)EO-S-
Renault	4.5TYPE 3.1RLD-
Volvo	3VDS-4.5

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEAAPICat	E7, E8, E11CK-
erpillarCumm	4ECF-3CES
ins/Детройтськ	20086DDC93K2221
кий	5C100 (MB
дизельDTRFJ	228.31)DH-2M3775
ASOMAN	

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ACEA	E6, E9
------	--------

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			10Вт-40
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,844 – 0,884
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/с	13,3 – 15,6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.141
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	9,2 – 11,6
Дин. В'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7.000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 220
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 9)