



AVISTA pure EVO PRIME SWE SAE 10W-40

19.02.202419.02.2024

Високоякісна та економічна високоефективна моторна олива для комерційного транспорту (дизель Euro I-VI) лінійки AVISTA pure EVO PRIME з надзвичайно тривалим інтервалом технічного обслуговування та низькою зольністю. Розроблено спеціально для шведських (та інших) типів транспортних засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- комерційні автомобілі, дизельні (Euro I-VI), з сучасною доочищенням відпрацьованих газів

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- економія палива
- Довший інтервал технічного обслуговування
- Відмінна чистота поршнів
- низький знос і утворення сажі
- стабільність мастила
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна
- мало золи

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Спільний доступ 228.51 до МБ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA	API	Cu	E6/E7/E9	CK-
mmins	Caterp		4	CES
illar	Detroit		2008	1ECF-
Diesel	Deutz	J	3	DDC
ASO	Mack	MA	93K218	DQC IV-
NMTU	Renaul		10LADH	-2EO-O
tScania	Volvo		PPM3477,	
			M3271-1	TYPE
			3.1RLD-	
			3LAVDS	-4

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE Class	SAE J 300	10Вт-40	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.835 – 0.875
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.6 – 15.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270	хв. 152	
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	9.4 – 11.4
Дин. В'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа*с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 8)

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany Tel.: +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de