



04.07.202404.07.20
24

AVISTA pure EVO PRIME SWE SAE 5W-30

Високоякісна та економічна високоефективна моторна олива для комерційних автомобілів (дизель Euro I-VI) лінійки AVISTA pure EVO PRIME з надзвичайно тривалим інтервалом технічного обслуговування завдяки специфікації LDF-4 (Long Drain Field) від Scania, а також додатковим схваленням/специфікаціям OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Комерційні автомобілі дизельні (Euro I-VI)
- з сучасною доочисткою відпрацьованих газів

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Економія палива
- Довший інтервал технічного обслуговування
- Відмінна чистота поршнів
- низький знос і утворення сажі
- стабільність мастила
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Deutz ДЖК ІВ-10
Mack ЛАЕО-О
MAN PPM3677M36
91TYPE
MTURe 3.1FLD-3LD
naultSc -4BDC-4
aniaVol
vo

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEAAPICu E4/E6/E7/E9CJ-
mminsCaterp 4CES 20081ECF-
illarДетройтс 393K21815C100
ький (MB 228.31)15C110
дизельDTFR (MB 228.51)DH-
2M3575M3477M327
1-1TYPE 2.1
ЯСО
MAN

РЕКОМЕНДАЦІЯ

DAF Подовжений дренаж

MTU

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			5C-30
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.880
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	11,1 – < 12,5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 157
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	11.9 – 14.3
Дин. В'язкість @ -30 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -42

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ЕС-номер 8)