



19.02.202419.02.2024

AVISTA pure EVO SWE SAE 10W-40

Високоякісна моторна олива для комерційного транспорту (дизель Euro I-V) лінійки AVISTA pure EVO для відповідності вимогам специфікації ACEA4/E7 та багатьом OEM-допускам/ специфікаціям. Особливо підходить для шведських типів транспортних засобів.

- ЗАСТОСУВАННЯ**

 - Комерційні автомобілі дизельні (Euro I-V)
- ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ**

 - Відмінна чистота поршнів
 - запобігання поліруванню створів
 - низький знос і утворення сажі
 - стабільність мастила
 - Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ		СПЕЦИФІКАЦІЇ		РЕКОМЕНДАЦІЇ	
Deutz	ДКК III-18EO-	ACEA	E4E7CES	Інтерфейс	КФ-4
ackMA	NM327715B120		20072Extended		
NDTFR	(МБ 228.5)ТИП	Cummin	Drain15B110 (MB		
MTUR	3РЛД-2ЛДФ-3ВДС	sDAFDT	228.3)		
naultSc	-3	FR			
aniaVol					
vo					

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		10Вт-40	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.845 – 0.885
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	12.5 – 13.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.147
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	14.6 – 17.0
Дин. В'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (Всeмeр 5)