



19.02.202419.02.2024

AVISTA pure EVO SWE SAE 5W-30

Високоякісна моторна олива для комерційного транспорту (дизель Euro I-V) лінійки AVISTA pure EVO для відповідності всім вимогам специфікації ACEA E4/E7 та багатьох OEM допусків/специфікацій. Особливо підходить для шведських типів транспортних засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ

• комерційні автомобілі, дизельні (Euro I-V)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Відмінна чистота поршнів
- запобігання поліруванню створів
- низький знос і утворення сажі
- стабільність мастила
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

DeutzMackMANDTFRMTURenaultScaniaVolvo

DQC IV-18EO-NM327715B120 (MB 228.5)ТИП 3RLD-2LDF-3VDS-3

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEACuminsDAF

E4CES 20077Подовжений дренаж

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ACEAAPIFord

E7CI-4WSS-M2C212-A1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			5C-30
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.845 – 0.885
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	10.9 – 12.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв 157
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	14.1 – 16.5
Дин. В'язкість @ -30 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (Всeмeрeмe)