



20.04.2023

КОМПРЕСОР AVISTA VDL 46 HC

КОМПРЕСОР AVISTA VDL 46 HC створений на основі базової оливи HC і сучасної технології присадок. Ефективні компоненти, що не містять цинку та золи, гарантують оптимальне змащення та тривалий термін захисту від окислення. Щоб мінімізувати знос, він гарантує достатнє змащення при високих робочих температурах, а також низьких температурах. Вибрані присадки мінімізують утворення вуглецевих залишків, які в іншому випадку можуть призвести до займання. Завдяки використанню високоякісних базових масел досягається високий природний індекс в'язкості. Продукт дозволяє збільшити інтервали заміни масла навіть при високих робочих температурах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 51506

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Методика проведення тестування	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.846
Родичів. В'язкість @ 40 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	47.1
Родичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	7.8
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		130
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	250
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	-15

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.