



30.04.2024

AVISTA HYD HLPD 32 ZF

AVISTA HYD HLPD 32 ZF - це гідравлічна олива, вироблена з урахуванням ресурсів і кращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базового масла, який включає в себе запатентовану технологію і повторне використання природних ресурсів, цей продукт сприяє довгостроковому захисту навколишнього середовища, здоров'я, природних ресурсів і клімату. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, дозволяє економити до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з базовими оливами, що традиційно виробляються. Цей продукт має сертифікат AVleCO2.

ДО СКЛАДУ AVISTA HYD HLPD 32 ZF входять базові масла на основі парафіну і найсучасніші технології присадок. Активні компоненти, що не містять цинку та золи, забезпечують оптимальну ефективність змащування та тривалий захист від старіння. Продукт може очищатися в процесі шляхом найтоншої фільтрації без втрати активних компонентів і має індекс в'язкості вище середнього в порівнянні зі звичайними гідравлічними маслами HLP, а також ідеально підходить для використання в металообробних верстатах. За допомогою диспергаторів і миючих добавок оптимально регулюється здатність до перенесення в ґрунті, і продукт особливо підходить для заводів з централізованим постачанням.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стационарне та мобільне застосування в гідравлічних системах
- Використання також в насосних системах і пресах
- Використання в металообробних верстатах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптиміальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння, корозії та зносу
- Індекс в'язкості вище середнього

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51524-2 (без вимог до деемульгації)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Стандарт ISO 11158
- AICT 127 + 136
- SIS SS 155434
- SEB 181 222

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,8483
Рідичів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	30,54
Рідичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	5,62
Індекс в'язкості	ASTM D2270		125
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	234
Для пункту	ASTM D7346	°C	-33
CO2 екв*	DIN ISO 14040/44	кг/кг	0,207

* Під цим значенням мається на увазі тільки вміст базового масла KERINSOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів	208 літрів	60 літрів	20 літрів	4x5 літрів	4x4 літри	12x1 літр
•	•	•	•	•	-	-	-

AVISTA OIL Deutschland
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de