



12.04.2024

AVISTA HYD HVLP 15

AVISTA HYD HVLP 15 - це стійка та ресурсозберігаюча гідравлічна олива та найкращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базової оливи, яка містить запатентовану ESR-технологію та повторно використовує природні ресурси, цей продукт допомагає захистити навколишнє середовище, здоров'я, природні ресурси та клімат у довгостроковій перспективі. Базова олива, яка використовується у відповідній пропорції, демонстративно економить до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з продуктами традиційного виробництва. Цей продукт має сертифікат AVIeCO2.

ДО СКЛАДУ AVISTA HYD HVLP 15 входять парафінові базові олії та сучасні технології присадок. Ефективні компоненти, що містять цинк, забезпечують оптимальне змащення та тривалий захист від старіння. Продукт можна очищати в процесі за допомогою найтоншої фільтрації, не втрачаючи при цьому ніяких активних компонентів. Висока стійкість до зсуву означає постійну оптимальну в'язкість як при низьких, так і при високих робочих температурах.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

•DIN 51524-3

- ## РЕКОМЕНДАЦІЇ
- Стандарт ISO 11158
 - ASTM D6158
 - JCMAS P041 HK
 - AICT 126 + 127
 - SAE MS 1004
 - GM LS 2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,840
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	16,2
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	3,95
Індекс в'язкості	ASTM D2270		144
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	хв. 220
Наливна точка	ASTM D7346	°C	-45
стійкість до зсуву (visc. drop 20h KRL)	DIN 51350-6	%	<20
CO2 екв*	DIN ISO 14040/44	кг/кг	0,100

* Це величина відноситься тільки до вмісту базового масла KERINSOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технічними досягненнями.