



HYD

06.03.2025

AVISTA HYD HVLP 46 B30

AVISTA HYD HVLP 46 B30 - це гідравлічна олива, вироблена ресурсозберігаючим способом і є найкращим вибором для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базового масла, який включає в себе запатентовану технологію і повторне використання природних ресурсів, цей продукт сприяє довгостроковому захисту навколишнього середовища, здоров'я, природних ресурсів і клімату. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, дозволяє економити до 1,530 кг/т CO₂ екв у порівнянні з базовими оливами, що традиційно виробляються. Цей продукт має сертифікат AVIeCO₂.

ДО СКЛАДУ AVISTA HYD HVLP 46 B30 входять базові масла на основі парафіну і найсучасніші присадки. Активні компоненти забезпечують оптимальну ефективність змащення та тривалий захист від старіння. Продукт можна очищати в процесі шляхом найтоншої фільтрації без втрати активних компонентів. Висока стійкість до зсуву означає постійну оптимальну в'язкість як при низьких температурах, так і під час високої робочої температури.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стационарне та мобільне застосування в гідравлічних системах
- Використання також в насосних системах і пресах
- Використання в металообробних верстатах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптимальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння
- високий індекс в'язкості
- підвищене значення Брокера

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51524-3

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Стандарт ISO 11158
- ASTM D6158
- JCMAS P041 HK
- AICT 126 + 127
- SAE MS 1004
- GM LS 2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,853
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	42,5
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	8,0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		165
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	246
Для пункту	ASTM D7346	°C	-48
Стійкість до зсуву (вз. падіння 20 год KRL)	DINA51350-6	%	<20
CO ₂ екв*	DIN ISO 14040/44	кг/кг	0,196

* Під цим значенням маєтись на увазі тільки вміст базового масла KERNOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів	208 літрів	60 літрів	20 літрів	4x5 літрів	4x4 літри	12x1 літр
•	•	-	-	-	-	-	-

AVISTA OIL Deutschland
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de