



26.02.2024

AVISTA HYD HVLPD 46 VI180

AVISTA HYD HVLPD 46 VI180 - це гідравлічна олива, вироблена ресурсозберігаючим способом і кращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базової оливи, який включає запатентовану технологію та повторне використання природних ресурсів, цей продукт сприяє довгостроковому захисту навколишнього середовища, здоров'я, природних ресурсів та клімату. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, дозволяє економити до 1,530 кг/т CO₂ екв у порівнянні з базовими оливами, що традиційно виробляються. Цей продукт має сертифікат AVLeCO₂.

До складу AVISTA HYD HVLPD 46 VI180 входять базові олії на основі парафіну та найсучасніші присадки. Активні компоненти забезпечують оптимальну ефективність змащення та тривалий захист від старіння. Продукт може очищатися в процесі шляхом найтоншої фільтрації без втрати активних компонентів і має індекс в'язкості вище середнього в порівнянні зі звичайними гідравлічними маслами HLP, а також ідеально підходить для використання в металообробних верстатах. За допомогою диспергування та миючих добавок оптимально регулюється несуча здатність ґрунту, і продукт особливо підходить для заводів з централізованим постачанням.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стационарне та мобільне застосування в гідравлічних системах
- Використання також в насосних системах і пресах
- Використання в металообробних верстатах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптиміальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння
- Індекс в'язкості вище середнього

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51524-3 (без вимог до деємульгації)

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.855
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	46.8
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	9.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		мін.180
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	230
Для пункту	ASTM D7346	°C	-42
ФЗГ A8,3/90	DIN ISO 14635-1		Кількість кредитів: 11
стійкість до зсуву (visc. drop 20h KRL)	DIN 51350	%	<20
CO2 екв*	DIN ISO 14040/44	кг/кг	0,197

* По цим значенням мається на увазі тільки вміст базового масла KERNOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів	208 літрів	60 літрів	20 літрів	4x5 літрів	4x4 літри	12x1 літр
•	•	•	-	-	-	-	-

AVISTA OIL Deutschland
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de