



28.02.2025

AVISTA HYD HVLP 68 VI180

AVISTA HYD HVLP 68 VI180 - це гідравлічна олива, вироблена ресурсозберігаючим способом і кращий вибір для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базового масла, який включає в себе запатентовану технологію і повторне використання природних ресурсів, цей продукт сприяє довгостроковому захисту навколишнього середовища, здоров'я, природних ресурсів і клімату. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, дозволяє економити до 1,530 кг/т CO₂ екв у порівнянні з базовими оливами, що традиційно виробляються. Цей продукт має сертифікат AVIeCO₂.

ДО СКЛАДУ AVISTA HYD HVLP 68 VI180 входять базові олії на основі парафіну та найсучасніші присадки. Активні компоненти забезпечують оптимальну ефективність змащення та тривалий захист від старіння. Продукт характеризується високим VI мін 180. Завдяки використанню стабільної на зсув присадки зберігається високий індекс в'язкості протягом тривалого часу.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стационарне та мобільне застосування в гідравлічних системах
- Використання також в насосних системах і пресах
- Використання в металообробних верстатах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптиміальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння
- високий індекс в'язкості

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51524-3

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Стандарт ISO 11158
- ASTM D6158
- JCMAS P041 HK
- AICT 126 + 127
- SAE MS 1004
- GM LS 2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,858
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	65,8
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	12,1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		184
Температура спалаху КОК	DIN ISO 2592	°C	248
Для пункту	ASTM D7346	°C	-39
Номер нейтралізації	DIN ISO 6618	мг KOH/г	0,44
CO ₂ екв*	DIN ISO 14040/44	кг/кг	0,177

* Під цим значенням мається на увазі тільки вміст базового масла KERNOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів	208 літрів	60 літрів	20 літрів	4x5 літрів	4x4 літри	12x1 літр
•	•	-	-	-	-	-	-

AVISTA OIL Deutschland
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de