



20.02.2024

AVISTA HYD HVLP 68 ZF

AVISTA HYD HVLP 68 ZF - це гідравлічна олива, вироблена ресурсозберігаючим способом і є найкращим вибором для сталого майбутнього. Завдяки практично безвідходному процесу виробництва базового масла, який включає в себе запатентовану технологію і повторне використання природних ресурсів, цей продукт сприяє довгостроковому захисту навколишнього середовища, здоров'я, природних ресурсів і клімату. Доведено, що базова олива, що використовується у відповідній пропорції, дозволяє економити до 1,530 кг/т CO2 екв у порівнянні з базовими оливами, що традиційно виробляються. Цей продукт має сертифікат AVIeCO2.

ДО СКЛАДУ AVISTA HYD HVLP 68 ZF входять базові олії на основі парафіну та найсучасніші технології присадок. Активні компоненти, що не містять цинку та золи, забезпечують оптимальну ефективність змащування та тривалий захист від старіння. Продукт можна очистити в процесі за допомогою найтоншої фільтрації без втрати активних компонентів. Висока стійкість до зсуву означає постійну оптимальну в'язкість як при низьких, так і при високих робочих температурах.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стационарне та мобільне застосування в гідравлічних системах
- Використання також в насосних системах і пресах
- Використання в металообробних верстатах

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Оптиміальні показники змащення
- Тривалий захист від старіння
- високий індекс в'язкості

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- DIN 51524-3

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Стандарт ISO 11158
- AIST 127 + 136
- SIS SS 155434

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,862
Рідинів. В'язкість @ 40 °C	ASTM D7279	мм²/сек	65,6
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	10,6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		150
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	240
Для пункту	ASTM D7346	°C	-39
ФЗГ-Тест A8,3/90	DIN ISO 14635-1		Кількість кредитів: > 12
стійкість до зсуву (visc. drop 20h KRL)	DIN 51350	%	< 20
CO2 екв*	DIN ISO 14040/44	кг/кг	0,158

* Під цим значенням мається на увазі типий вміст базового масла KERNOLVAT® в продукті.

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями.

ДОСТУПНІ ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ

Оптом	965 літрів208 літрів	60 літрів20 літрів	4x5 літрів4x4 літри	12x1 літр
•	•	•	-	-

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de