

AVISTA pace ASIA SAE 0W-20

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, щоб відповідати всім вимогам специфікації API SP. Спеціально розроблена для виконання вимог азіатських виробників оригінального обладнання, а також багатьох.

ЗАСТОСУВАННЯ

- автомобіль, бензин
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)
- Підходить для моделей Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota та інших

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- невеликі відкладення та знос, кращі властивості, ніж у API SM, посилюючись на стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна, чистота поршнів
- гнучкі інтервали технічного обслуговування

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Інтерфейс SPResource
- ILSAC ConservingGF-6

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 0W-20
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	7.4 – 9.2
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		не менше 160
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	6.1 – 8.1
Дин. В'язкість @ -25 °C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 6.200
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 3)