



19.02.2024

AVISTA pace ASIA SAE 10W-40

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, щоб відповідати всім вимогам специфікації API SP. Спеціально розроблена для виконання вимог азіатських виробників оригінального обладнання, а також багатьох.

ЗАСТОСУВАННЯ

- автомобіль, бензин
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій виробника оригінального обладнання)
- Підходить для моделей BYD, Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota та інших

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- невеликі відкладення та знос
- кращі властивості, ніж API SM
- щодо стійкості до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- Гнучкі інтервали технічного обслуговування

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Інтерфейс ІП

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 10W-40
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	12.7 – 14.5
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		хв. 142
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	6.2 – 8.2
Дин. В'язкість @ -25 °C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 7.000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 220
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -33

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 3)