



19.02.2024

AVISTA pace ASIA SAE 10W-50

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, що відповідає всім вимогам специфікації API SP.

ЗАСТОСУВАННЯ

- автомобіль, бензин
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій виробника оригінального обладнання)
- і підходить для моделей БУД, Chevrolet, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Tata, Toyota та інших

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- невеликі відкладення та знос
- кращі властивості, ніж API SM, що посиляються на стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- пнучі інтервали технічного обслуговування

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтерфейс ІП

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		SAE 10W-50	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	16,5 – 18,3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		не менше 160
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	6.2 – 8.2
Дин. В'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7.000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 3)