



19.02.2024

AVISTA pace ASIA SAE 10W-60

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, щоб відповідати всім вимогам специфікації API SP. Спеціально розроблена для виконання вимог азіатських виробників оригінального обладнання, а також багатьох.

ЗАСТОСУВАННЯ

- автомобіль, бензин
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій виробника оригінального обладнання)
- і підходить для моделей Ssang Yong та інших

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- невеликі відкладення та знос
- кращі властивості, ніж API SM
- щодо стійкості до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- пункти інтервали технічного обслуговування

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтерфейс ІП

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 10W-60
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	22.1 – 23.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв.168
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	6.2 – 8.2
Дин. В'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7.000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 220
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (ВШ-номер 3)