



19.02.2024

AVISTA pace ASIA SAE 5W-30

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, що відповідає всім вимогам специфікації API SP (RC). Спеціально розроблений, щоб відповідати вимогам азіатських виробників оригінального обладнання, а також багатьох.

ЗАСТОСУВАННЯ

- автомобіль, бензин
- гібридні автомобілі
- може підходити для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій виробника оригінального обладнання)
- Підходить для моделей Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota та інших

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- невеликі відкладення та знос
- кращі властивості, ніж API SM, що посилюються на стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- гнучкі інтервали технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Інтерфейс Збереження
SPResource

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ILSAC ГФ-6

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			SAE 5W-30
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	9.6 – 11.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		мін. 150
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	6.3 – 8.3
Дин. В'язкість @ -30 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6.600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (Всіх номер 3)