



19.02.2024

AVISTA pace ASIA SAE 5W-40

Універсальна моторна олива для легкових автомобілів для широкого спектру транспортних засобів, щоб відповідати всім вимогам специфікації API SP. Спеціально розроблена для виконання вимог азіатських виробників оригінального обладнання, а також багатьох.

ЗАСТОСУВАННЯ

- автомобіль, бензин
- гібридні автомобілі
- може підходить для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)
- Підходить для моделей Chery, Chevrolet, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Tata, Toyota та інших
-

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- невеликі відкладення і знос
- кращі властивості, ніж у API SM, посилюючись на стійкість до старіння
- стабільність в'язкості,
- економія палива
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- Гнучкі інтервали технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Інтерфейс ІП

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		SAE 5W-40	
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.830 – 0.870
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	12.6 – 14.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		не менше 160
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	6.2 – 8.2
Дин. В'язкість @ -30 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 6.600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 220
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 3)