



19.02.2024

# AVISTA PACE EVO PD SAE 5W-40

Паливозберігаюча автомобільна моторна олива (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO для автомобілів із сучасною системою доочищення відпрацьованих газів та більш тривалими інтервалами технічного обслуговування для виконання всіх вимог специфікації ACEA C3 та заявлених допусків/специфікацій OEM. Спеціально створений для Volkswagen TDI агрегат інжекторних дизельних двигунів.

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Легкові автомобілі, легкі комерційні транспортні засоби, бензинові, дизельні, з сучасною системою доочищення вихлопних газів
- Гібридні автомобілі
- Може підходити для двигунів з додатовим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- знижений рівень SAPS
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- низький знос
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

### ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Схвалення MB 229.51  
229.31505 00 /  
Фольксваген 505 01

### СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEA Агенеральні двигуни MB Porsche Renault  
C3 SNd exos 2  
226.5A40PH 0700 / 0710

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Брід WSS-M2C917-A

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

| Параметр                    | Метод            | Одиниці  |               |
|-----------------------------|------------------|----------|---------------|
| SAE Class SAE J 300         |                  |          | 5C-40         |
| Щільність 15 °C             | DIN EN ISO 12185 | г/см³    | 0.840 – 0.860 |
| Рідинів. В'язкість @ 100 °C | DIN 51562-1      | мм²/сек  | 13.5 – 14.9   |
| Індекс в'язкості            | DIN ISO 2909     |          | хв. 168       |
| Загальна базова кількість   | DIN ISO 3771     | мг КОН/г | 6.8 – 8.6     |
| Дин. В'язкість @ -30 °C     | DIN 51377        | мПа*с    | Макс. 6,600   |
| КОК точки спалаху           | DIN ISO 2592     | °C       | хв. 200       |
| Для пункту                  | DIN ISO 3016     | °C       | Макс. -33     |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВШ-номер 7)

AVISTA OIL Deutschland  
GmbH Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze,  
Germany Tel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de