



19.02.2024

AVISTA pace EVO PRIME GER SAE 5W-30

Потужна і економічна, високоефективна автомобільна моторна олива з легким ходом (бензин, дизель) лінійки AVISTA pace EVO з чудовими властивостями, що відсилають до чистоти двигуна і стійкості до старіння. Особливо розроблені для вимог німецьких типів транспортних засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Автомобільні, бензинові, дизельні двигуни, незворотно сумісні (див. MBrelease Z29,6)
- гібридні автомобілі
- може підходить для двигунів з додатковим бензобаком (будь ласка, дотримуйтесь відповідних специфікацій OEM)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Надзвичайна економія палива
- невеликі відкладення та знос
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- низьке виділення вихлопних газів
- чистота двигуна
- чистота поршнів
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ

АПА
С
SLA5/B5,
A1/B1
229.6

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		5C-30	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.840 – 0.870
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	DIN 51562-1	мм²/сек	9.3 – 10.7
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909		хв. 155
Загальна базова кількість	DIN ISO 3771	мг КОН/г	9.4 – 11.0
Дин. В'язкість @ -30°C	DIN 51377	мПа* с	Макс. 6,600
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	DIN ISO 3016	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (ВС-номер 5)