



15.04.202415.04.2024

AVISTA pure EVO CK-4 SAE 15W-40

Високоякісна моторна олива для комерційного транспорту (дизель Euro I-VI) лінійки AVISTA pure EVO для відповідності всім вимогам специфікації API CK-4, а також багатьох OEM-допусків/специфікацій.

ЗАСТОСУВАННЯ

- комерційні автомобілі, дизельні (Euro I-VI), з сучасною доочищенням відпрацьованих газів
- замінити CH-4, CI-4, CJ-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- відмінна чистота поршнів
- запобігання поліруванню створів
- низький знос і утворення сажі
- стабільність мастила
- стійкість до старіння
- стабільність в'язкості
- економія палива
- низький рівень викидів вихлопних газів
- чистота двигуна
- Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Інтерфейс CK-4
CH

СПЕЦИФІКАЦІЇ

ACEAALLIS E7, E11TES
ONCaterpilla 439ECF-3CES
rCumminsDe 20086DFS
troit 93K222DQC III-18
DieselDeutzF LAWSS-M2C171-
ordJASOMac F1DH-2EOS-
kMANDTFRM 4.5M3775,
TURenaultV M357515C100 (MB
OLVO 228.31)Type
2.1RLD-3VDS-4.5

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ACEA E9

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Наведені дані є типовими даними)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300			15Вт-40
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.850 – 0.890
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	13.8 – 15.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 134
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	8.6 – 10.6
Дин. В'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7,000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останнім технологічним досягненням. (ЕС-номер 8)

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de