



23.10.202423.10.20
24

AVISTA pure EVO EUR SAE 10W-40

Високоякісна моторна олива для комерційного транспорту (дизель Euro I-VI) лінійки AVISTA pure EVO для відповідності всім вимогам багатьох OEM допусків/специфікацій, особливо для німецьких типів транспортних засобів.

- ЗАСТОСУВАННЯ**

 - Комерційні автомобілі дизельні (Euro I-VI) із сучасною доочищенням відпрацьованих газів
- ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ**

 - Відмінна чистота поршнів
 - запобігання поліруванню отворів
 - низький знос і утворення сажі
 - стабільність мастила
 - Довший інтервал технічного обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕННЯ		СПЕЦИФІКАЦІЇ		РЕКОМЕНДАЦІЇ	
DeutzD	DQC IV-1815B120	ACEA	E4	Інтерфейс	CI-4
TFRMa	(MB 228.5)EO-		E7		
ckMAN	NM3277,				
Renaul	M3377RLD-2VDS-				
tVolvo	3				

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Наведені дані є типовими даними.)

Параметр	Метод	Одиниці	
SAE ClassSAE J 300		10Вт-40	
Щільність 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0,850 – 0,890
Родичів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	14,0 – 16,0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		хв. 143
Загальна базова кількість	ASTM D2896	мг КОН/г	11,8 – 13,8
Дин. В'язкість @ -25 °C	ASTM D5293	мПа* с	Макс. 7.000
Температура спалаху KOK	DIN ISO 2592	°C	хв. 220
Для пункту	ASTM D7346	°C	Макс. -39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (ВЛШ-номер 1)